



WELFARE LIFE

RESULTADO DO PATCH TEST UNHAS

Laboratório de Alergia Welfare Life

Médico: _____ CRM: _____
Nome do paciente: _____

1 ACETATO DE BUTILA • 4% Resultado ()

DEFINIÇÃO	É um componente na formulação de produtos como copolímeros de cloreto de vinila, poliestireno e resinas sintéticas.
USO	É utilizado em formulação de solventes para adequar a viscosidade e melhorar as propriedades fluidas das tintas.

2 ACETATO DE ETILA • 10% Resultado ()

DEFINIÇÃO	É um solvente e reagente de grande importância na indústria química devido às suas diversas aplicações.
USO	É utilizado em técnicas analíticas.

3 ACRILATO DE BUTILA • 0,1% Resultado ()

DEFINIÇÃO	É um monômero de acrilato líquido incolor com odor afrutado razoavelmente inflamável, volátil, confere flexibilidade e apresenta uma característica elástica e pegajosa.
USO	É utilizado na produção de resinas para acabamento têxteis e de couro, formulações de tintas, adesivos, argamassa e plásticos.

4 ACRILATO DE ETILA • 0,1% Resultado ()

DEFINIÇÃO	É um líquido claro com um odor acre penetrante, conhecido pela nomenclatura genérica de "acrílico", tem uma demanda mundial de três milhões de toneladas por ano, é um dos principais componentes de tintas especiais.
USO	É utilizado para a preparação de polímeros.

5 ACRILATO DE HIDROXIETILA • 0,1% Resultado ()

DEFINIÇÃO	É um éster de odor forte.
USO	É utilizado na indústria química para fabricação de polímeros acrílicos usados principalmente em tintas.

6 CÂNFORA • 10% Resultado ()

DEFINIÇÃO	É uma substância cerosa extraída da árvore Cinnamomum camphora com característica semi-sólida ou parcialmente cristalina, de coloração branca ou translúcida, com odor forte, predominantemente obtida por síntese química.
USO	É utilizada na composição de cremes, loções e pomadas.

7 DIACRILATO DE 1,6 - HEXANODIOL • 0,1%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

É um monômero de éster de acrilato bifuncional.

USO

É utilizado na fabricação de uma variedade de polímeros, adesivos, selantes, revestimentos alquídicos, elastômeros, fotopolímeros e em tintas, melhorando a adesão, dureza, abrasão e resistência ao calor.

8 DIACRILATO DE TRIETILENOGLICOL • 0,1%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

É um monômero bifuncional.

USO

É utilizado na produção de adesivos, tintas e revestimentos.

9 DIMETACRILATO DE ETILENOGLICOL • 2%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

É um diéster formado pela condensação de dois equivalentes de ácido metacrílico e um equivalente de etileno glicol.

USO

É utilizado como um reticulante na fabricação de um sistema de copolímeros de radicais livres.

10 DIMETACRILATO DE TRIETILENOGLICOL • 2%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

É um monômero alifático de baixa viscosidade.

USO

É utilizado como um co-monômero para melhorar as propriedades mecânicas e resistência química de plásticos, de poliolefinas, adesivos, selantes, poliésteres insaturados e, especialmente, polímeros acrílicos tais como a folha de acrílico e piso acrílico; é amplamente utilizado em fotopolímeros, arame e revestimentos de cabos, além disso é um componente essencial de muitos adesivos anaeróbicos e selantes.

11 FOSFATO DE TRICRESILA • 5%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

Abreviado na literatura como TCP, é um composto organofosfato plastificante retardador de chama, compatível com muitas resinas de celulose, resinas vinílicas, poliestireno e borrachas sintéticas, especialmente com cloreto de polivinila.

USO

É utilizado como um plastificante em nitrocelulose, acrilato, lacas, vernizes e em policloreto de vinila.

12 DIBUTILFTALATO • 5%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

É um plastificante.

USO

É utilizado em aplicações como tintas de impressão, vernizes e adesivos; pode ser usado como plastificante secundário com outros ftalatos para compostos de PVC de alta concentração.

13 METACRILATO DE 2 - HIDROXIETILA • 2%

Resultado ()

DEFINIÇÃO

É um monômero sintético.

USO

É utilizado em emulsões e resina por meio de solvente, utilizando sua propriedade de reticulação em múltiplas aplicações.

1 4 METACRILATO DE BUTILA • 2% Resultado ()

DEFINIÇÃO	É um composto orgânico, abreviado na literatura seguidamente como BMA.
USO	É utilizado na indústria química, oferece um desempenho superior em brilho, dureza e durabilidade.

1 5 METACRILATO DE ETILA • 2% Resultado ()

DEFINIÇÃO	É um monômero líquido e incolor produzido de forma semelhante ao MMA (metil metacrilato).
USO	É utilizado na polimerização de emulsões na fabricação de tintas.

1 6 METACRILATO DE HIDROXIPROPILA • 2% Resultado ()

DEFINIÇÃO	É um líquido límpido e incolor com um odor doce e pungente, contém níveis baixos de um inibidor de polimerização juntamente com pequenas quantidades de ácido metacrílico e óxido de propileno.
USO	É utilizado principalmente em adesivos e vedantes, produtos de revestimento e enchimento, betumes, rebocos, argila de modelagem.

1 7 METACRILATO DE TETRAHIDROFURFURILA • 2% Resultado ()

DEFINIÇÃO	É um polímero.
USO	É utilizado em adesivos e selantes reativos e no processo de ondulação por radiação.

1 8 MICA • 5% Resultado ()

DEFINIÇÃO	O termo “mica” é derivado do latim micare, que significa brilho, em referência à aparência deste mineral.
USO	É utilizado para dar aos pigmentos um aspecto brilhante.

1 9 TOLUENO • 50% Resultado ()

DEFINIÇÃO	Conhecido como metilbenzeno, é um hidrocarboneto aromático, inflamável, incolor, volátil, de odor característico.
USO	É utilizado como matéria-prima de solventes orgânicos em colas e tintas, presente em diversos tipos de produtos e participa da composição de produtos químicos orgânicos, como uretano, poliuretano e benzeno, e da fabricação de polímeros e borracha.

2 0 TRIACRILATO DE TRIMETILOLPROPANO • 0,1% Resultado ()

DEFINIÇÃO	É um monômero de éster de acrilato trifuncional derivado do trimetilolpropano.
------------------	--

USO

É utilizado na fabricação de plásticos, adesivos, cola acrílica, selantes anaeróbicos e tintas.

1 = NÃO REATIVO • 2 = DUVIDOSO • 3 = POUCO POSITIVO • 4 = POSITIVIDADE MODERADA • 5 = ALTA POSITIVIDADE

